



BM51 钢丝液位计 概述

BM51 钢丝液位计用途广泛，测量范围可达 6 米，适用于敞口或带压容器的液位测量，结构坚固可靠，特有的圆形指示器，清晰易读。还可进行界面液位的测量，最多可安装 4 个限位开关，输出 4-20mA 电流。

BM51 钢丝液位计 产品特点

结构坚固可靠

可安装最多 4 个限位开关

圆形指示器，清晰易读

指示器与测量体可选择分体安装

可用于灌区机械液位测量

4-20mA 标准电流输出

BM51 钢丝液位计 技术参数

测量密度

标准型 0.5-3.0 kg/l

溢满保护型 0.65-3.0 kg/l

最大粘度

标准型 5000mPa. s

溢满保护型 ≤ 100 mPa. s

颗粒含量 ≤ 0.1 kg/l

颗粒直径 ≤ 200 μ m

测量范围 ≤ 6000 mm

测量精度 测量值的 ± 3 mm

工作压力 ≤ 6 bar

防护等级(指示器) IP56

地址：大光路 188 号锦江丽舍

税号：320103762103508

帐号：01570120030000012

电话：025-84585946 84465922

传真：025-84465922 84456840

开户行：南京银行城东支行

材质

机壳 灰铸铁, 铸铝

机壳密封圈 丁晴橡胶

表面处理 静电喷涂

最高介质温度

不带 ESK, K, P $-200^{\circ}\text{C}\sim+400^{\circ}\text{C}$

溢满保护型 $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$

带 ESK, K, P $-20^{\circ}\text{C}\sim+400^{\circ}\text{C}/+200^{\circ}\text{C}$ (危险场合)

地址：大光路 188 号锦江丽舍

税号：320103762103508

帐号：01570120030000012

电话：025-84585946 84465922

传真：025-84465922 84456840

开户行：南京银行城东支行