



## 智能一体化孔板流量计

智能一体化孔板质量流量计,是一种智能型孔板流量计;可广泛应用于石油、炼化、化工、天然气、冶金、电力、制药等领域,各种液体、气体、天然气及蒸汽质量流量的测量和计量。

- 低功耗电池现场显示,能在线直接读示值,显示屏可同时读取瞬时流量、累积流量、实测压力、实测温度以及棒圆百分比
- 一体化式结构、质量流量测量
- 测量精度高,量程比宽
- 耐高温、高压、可适用于各种工况条件
- 智能变送器、带温/压标况动态补偿、故障自诊断自动补偿

### ◆ 技术参数

公称通径: DN20~DN300; 工作压力: 2.5~5MPa;

测量介质: 液体、气体、蒸汽; 精度等级: .5级;

介质温度: -40℃~+600℃; 重复性: ≤0.02%;

线性度: ≤±.0%;

取压方式: 法兰式取压、环室取压、角室取压等

安装方式: 法兰式、焊接式、卡装式、插入式、分体式(特殊要求可订做)

负载电阻: 最大负载电阻不超过≤750Ω

供电电源: 可选6~24VDC

输出信号: 同时输出电流、电压脉冲;

通信方式: 可带HART协议、GPRS无线远传、RS-485通讯

地址: 大光路188号锦江丽舍

税号: 320103762103508

帐号: 01570120030000012

电话: 025-84585946 84465922

传真: 025-84465922 84456840

开户行: 南京银行城东支行