



智能光柱调节仪

智能光柱调节仪与各类传感器、变送器配合使用，智能光柱调节仪可对温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。

● 功能特点

万能输入功能

自动校准和人工校准功能

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

良好的软件平台，智能光柱调节仪具备二次开发能力，以满足特殊的功能

智能光柱调节仪先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、智能光柱调节仪系统升级非常方便

● 主要技术指标

基本误差：0.5%FS 或 0.2%FS±1 个字

分辨率：1/20000、14 位 A/D 转换器

显示方式：双排四位 LED 数码管和双排光柱同时显示

采样周期：0.5S

报警输出：二限报警或四限报警，报警方式、报警灵敏度可设置，继电器输出触点容量 AC220V/3A 或 AC220V/1A。

变送输出：4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 精度：±0.3%FS

通讯输出：接口方式--隔离串行双向通讯接口 RS485/RS422/RS232/Modem

波特率--300~9600bps 内部自由设定

馈电输出：DC24V/30mA

电源：开关电源 85~265VAC 功耗 4W 以下

地址：大光路 188 号锦江丽舍

税号：320103762103508

帐号：0157012003000012

电话：025-84585946 84465922

传真：025-84465922 84456840

开户行：南京银行城东支行