



产品名称：超声波测深仪

型号：MH-S 主要特点

- \*物美价廉的普及型超声波测深仪
- \*中、小型船舷外（内）按装,电缆 5 米
- \*重量 400 克
- \*主要用于海、河、湖上水下定位和测量水深。
- \*优良的高航速工作，航速 55 节（63MPH）
- \*可任意设置上下限节点及在线输出调节

性能参数

- 量程：大于 50m
- 盲区小于：1.5m
- 工作频率：200KHz
- 输出信号：4~20mA (其它方式可选)
- 最大负载阻抗：300Ω
- 可选两组开关限位、RS485 串口数据
- 键盘：三位轻触 A.B.C 键
- 最小显示分辨率 1mm
- 测深精度：±0.5%×最大量程
- 环境温度：-40℃~70℃
- 现场显示：四位八段 0.5 英寸 LED 数码管
- 工作温度：≤80%RH 无结露
- 储存温度：-40℃~ 8 5℃
- 储存湿度：≤80%RH 无结露
- 侦测方式：15Hz/s
- 工作电压：12-36V
- 功率：≤1.5W
- 显示仪表：180mm×100mm×45mm
- 波束宽度：(@-3dB)13° Q(fr/Δf@-3dB):13

电话:025-84585946 84465922 传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012  
开户行:南京银行城东支行 地址:大光路 188 号锦江丽舍 501