



产品名称：防腐型超声波物位仪 产品型号：MH-A10F4 量程：10米 默认输出：4-20mA

应用：●位置测量 ●流量测量 ●接近测量 ●交通测量 ●避障 ●机器人

### 产品特点

➤ 具有抗干扰性强。可任意设置上下限节点及在线输出调节，并带有现场显示，可选择模拟量，开关量及RS485输出，方便的与相关设施接口。

➤ 采用聚丙烯防水外壳。壳体小巧且相当坚固，具有优良的耐化学品性，对于无机化合物，不论酸、碱、盐溶液，除强氧化性物料外，对几乎所有溶剂在室温下均不溶解，一般烷、烃、醇、酚、醛、酮类等介质上均可使用。

➤ 重量轻、不结垢、不污染介质。

➤ 无毒性。也可用于食品工业设备安装，维修极为方便。

➤ 不必接触工业介质就能满足大部分物位测量要求，从而彻底地解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式带来的缠绕、堵塞、泄露、介质腐蚀、维护不便等缺点。

由于具有以上特点，所以本设备适合于化工、制药、染化、冶金，食品、环保、化纤等行业中，使用后效果显著。

### 主要技术参数

最大量程：10m

盲区：<0.5m

工作频率：20KHz~43.0KHz（因型号规格而不同）

输出信号：4~20mA（其它方式可选）

负载阻抗：300Ω

最小显示分辨率：1mm

精度：±0.3%

工作温度：-10℃~60℃

工作压力：常压

显示：四位八段:0.5英寸LED

外形尺寸：Φ83×122×Φ64

数码管键盘：三位轻触A. B. C键

进线电缆：Φ5~10mm×1.5m

外壳材料：聚丙烯

工作电压：DC12—24V

功耗：<1.5W

安装方式：外直管螺纹M64×1.5

电话:025-84585946 84465922

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012

开户行:南京银行城东支行

地址:大光路 188 号锦江丽舍 501