



超声波物位仪：MH-A3.6.7.8.9.10A4 (量程 3-10 米，默认 4-20mA 输出)

最大量程:3-10m 盲区:<0.3m 上下限开关
工作频率: 20KHz~43.0KHz (因型号规格而不同)
输出信号:4~20mA (其它方式可选)最大负载阻抗:300Ω
最小显示分辨率:1mm 精度: ±0.3%×最大量程 (±1CM)
工作温度:-10℃~60℃ 工作压力:常压
显示 :四位八段:0.5 英寸 LED 外形尺寸: Φ83×122×Φ47
数码管键 盘: 三位轻触 A.B.C 键
进线电缆: Φ5~10mm×1.5m 外壳材料:增强尼龙
工作电压:DC12—36V 功耗<1.5W
安装方式:外直管螺纹 M49×1.5

产品名称: 超声波物位仪
产品型号: MH-A15A4
量程: 12.15 米
默认输出: 4-20mA

产品应用:

- 位置测量
- 流量测量
- 接近测量
- 交通测量
- 避障
- 机器人

**主要技术参数**

最大量程: 12/15m
盲区: <0.5m
工作频率: 20KHz~43.0KHz (因型号规格而不同)
输出信号: 4~20mA (其它方式可选)

电话:025-84585946 84465922
开户行:南京银行城东支行

传真:025-84465922 帐号: 01570120030000012
地址:大光路 188 号锦江丽舍 501

最大负载阻抗：300Ω
最小显示分辨率：1mm
精度：±0.3%
工作温度：-10℃~60℃
工作压力：常压
显示：四位八段:0.5英寸LED
外形尺寸：Φ83×122×Φ64
数码管键盘：三位轻触A、B、C键
进线电缆：Φ5~10mm×1.5m
外壳材料：增强尼龙
工作电压：DC12—36V
功耗：<1.5W
安装方式：外直管螺纹 M64×1.5

产品名称：超声波物位传感器
产品型号：MH-A30A4
量程：0-30米
默认输出：4-20mA

产品应用：

- 位置测量
- 流量测量
- 接近测量
- 交通测量
- 避障
- 机器人



主要技术参数

最大量程：30m
盲区：<1m 指向角（Q）≈12°
工作频率：20KHz~43.0KHz（因型号规格而不同）
输出信号：4~20mA（其它方式可选）
最大负载阻抗：300Ω
最小显示分辨率：1mm
精度：±0.3%
工作温度：-10℃~60℃
工作压力：常压
外形尺寸：Φ75×117
重量：2.5kg
工作电压：DC12—36V
功耗：<1.5W
进线电缆：Φ5~10mm×5m
安装方式：螺纹安装（M48×1.5）

产品名称：超声波物位仪
产品型号：MH-R8A4
量程：8米
默认输出：4-20mA



产品应用：

●位置测量 ●物位测量 ●液位测量

产品特色及技术参数

电压适应范围宽，能在 9-32V 的直流电压内工作。

二线制 4~20mA 电流输出，两键简易设定。

负载阻抗宽（0~1K Ω ）。

量程：0-8m（定货时选购）

盲区：0.3-0.5m

工作频率：20~200KHz（因型号规格而不同）

精度（标准实验条件下）： $\pm 0.3\% \times$ 最大量程

工作温度：常温

工作压力：常压

键盘：两位轻触键

进线电缆：线径 5~10mm \times 1.5m

安装方式：直管螺纹 M48 \times 1.5

外形尺寸： $\Phi 75 \times 117$

工作电压：DC9~32V

功耗： $< 0.8W$